



3495

Bravo Pendelleuchte

Bravo 3495 ist eine schmale T5-Hängeleuchte, die das Licht indirekt verteilt. Der Reflektor dieser Leuchte sorgt für eine sehr breite Lichtverteilung, so dass die Leuchte für niedrige Decken in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden kann, beispielsweise Büros, Empfangsbereiche und Schulen.



Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, Seitenabdeckungen aus gegossenem Aluminium, weiß oder grau lackiert. Innenreflektor aus vakuum-metallisiertem Aluminium. Die Hängeleuchte wird mit 2,5 m Anschlusskabel sowie mit einer 1 m langen Seilaufhängung geliefert. EVG serienmäßig. Auch mit dimmbarem EVG oder mit Sensortechnik -SMS oder -SMD lieferbar.

Seilaufhängung 1 m länge, Anschlusskabel in schwarz

WIEDERHOLE PRODUKTAUSWAHL



Bravo Wandleuchte
3496
Innenraumbelichtung

ALTERNATIV

BRAVO PENDELLEUCHTE

Artikel Nr.	Fassung	Icos	Watt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	CC	IP	Farbe
3495-228	G5	FDH	2x28	1470	180	40	3,0	1200	20	■ ■ ■
3495-235	G5	FDH	2x35	1770	180	40	3,5	1500	20	■ ■ ■
3495-249	G5	FDH	2x49	1770	180	40	3,5	1500	20	■ ■ ■
3495-254	G5	FDH	2x54	1470	180	40	3,0	1200	20	■ ■ ■
3495-280	G5	FDH	2x80	1770	180	40	3,5	1500	20	■ ■ ■

ZUBEHÖR

EVG, dimmbar
Zugschalter
Integrierte LED Notlichteinheit

KENZEICHNUNG

-DA, DID, DALI, DEI, DEE
-DRBR
-EM LED

FARBE

schwarz
silbergrau
weiss

KENZEICHNUNG

-B
-SG
-W

